


Hako Durablack

Zwarte acrylpolymeer



Productinformatie

Productomschrijving	Hako Durablack is een metaalgebonden polymeerwas op basis van acrylpolymeren en polyethyleenwas voor het dichten van de poriën bij poreuze of beschadigde vloeren. Het vormt tevens een uitstekende hechtlaag voor nieuw aan te brengen beschermlagen. Hako Durablack kan ook uitstekend gebruikt worden als hechtlaag op reeds bestaande acrylpolymeerlagen. Hako Durablack is slipvast volgens de ASTM D2047-82 norm, gemeten met de James machine.
Toepassing	Hako Durablack is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op asfalttegels en gestreken asfaltvloeren. Op nieuw gelegde of onbehandelde vloeren drie tot vier lagen aanbrengen voor het verkrijgen van een diepzwarte kleur. Voor vloeren die reeds eerder behandeld zijn met een acrylpolymeer is het aanbrengen van één à twee lagen meestal voldoende.
Onderhoud	Hako Durablack kan volledig verwijderd worden met Hako Total Remove of Hako Cleanol HD. Voor topstrippen Hako Remove gebruiken. Hako Durablack kan dagelijks onderhouden worden met Hako Finish.
Geur	Zwak
Kleur	Diepzwart
p.H.waarden	8-9
Gebruiksverdunding	Niet verdunnen, gebruiksgereed product!
Verpakking Bestel no.	Bus à 10 liter 70001112
UN no.	Geen
Gevaars-etikettering	Geen
Houdbaarheid	Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar.
Aansprakelijkheid	Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
Meer informatie	Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.



versie 02-2006

Hako
Clean ahead

Hako B.V.
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst.
Tel: 0488 - 473333
Fax: 0488 - 473334
www.hako.nl