



# Hako Sealer

Poriënvuller



## Productinformatie

Productomschrijving	Hako Sealer is een metaalgebonden polymeerwas op basis van acrylpolymeren voor het dichtend van de poriën bij poreuze of beschadigde vloeren. Het vormt tevens een uitstekende hechtlaag voor nieuw aan te brengen beschermlagen. Hako Sealer kan ook uitstekend gebruikt worden als hechtlaag op reeds bestaande acrylpolymerelagen. Het vermindert het verbruik van product bij het aanbrengen van een nieuwe toplaag. Hako sealer is slipvast volgens de ASTM D2047-82 norm, gemeten met de James machine. Hako Sealer afwerken met Hako Supreme of Hako Easy extra.	
Toepassing	Hako Sealer kan op nagenoeg iedere waterbestendige vloer worden toegepast zoals linoleum, PVC, asfalt en beton. Eén laag aanbrengen als hechtlaag op een niet volledig gestripte vloer, één tot twee lagen aanbrengen bij een volledig gestripte, poreuze en/of oudere vloer. Hierna kan de vloer afgewerkt worden met Hako Supreme of Hako Easy extra. Bij beton of asfalt drie tot vier lagen aanbrengen; een afwerklaag is dan in de meeste gevallen niet nodig. Hako Sealer kan volledig verwijderd worden met Hako Total Remove of Cleanol HD. Voor topstrippen Hako Remove gebruiken.	
Onderhoud	Ook zonder toplaag kan Hako Sealer onderhouden worden met Hako Finish of Hako Gelwax.	
Geur	Zwak	
Kleur	Wit	
p.H.waarden	8-9	
Gebruiksverdunding	Niet verdunnen, gebruiksgereed product!	
Verpakking	Bus à 10 liter	Overdoos 2 x 5 liter
Bestel no.	70001106	70001107
UN no.	Geen	
Gevaars-etikettering	Geen	
Houdbaarheid	Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar.	
Aansprakelijkheid	Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.	
Meer informatie	Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.	



versie 02-2006

**Hako**  
Clean ahead

Hako B.V.  
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst.  
Tel: 0488 - 473333  
Fax: 0488 - 473334  
www.hako.nl